



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектируемые красные линии
 - Границы планирования территории
 - Проектируемые улицы
 - Проектируемые внутриквартальные проезды общего пользования и автостоянки
 - Проезжая часть ул.Соликамской (перспектива), показана условно
 - Подъездные ж.д. пути на территорию ДСК (необщего пользования)
 - Зоны размещения объектов жилой и общественной застройки
 - Зоны размещения парков, рекреационные территории
 - Зона размещения централизованных очистных сооружений поверхностного стока (закрытого типа)
 - Зона размещения локальных очистных сооружений поверхностного стока для 1 очереди строительства
 - Подсыпка территории
 - Зоны террасирования рельефа с устройством подпорных стенок и других мероприятий
 - Самотечный коллектор дождевой канализации городского значения
 - Самотечная канализация дождевого стока местного значения
- 4
— величина уклона в ‰
— направление уклона
— расстояние между точками перелома продольного профиля

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Для очистки поверхностного стока с территории 1 очереди строительства предусматриваются Локальные очистные сооружения со сбросом очищенных стоков в ручей. После строительства объектов 3 очереди и городского коллектора вдоль р.Увоя, ЛОС возможно демонтировать и присоединить сети дождевой канализации к сетям дождевой канализации 3 очереди.
2. Для отвода поверхностных стоков 3 очереди возможны 2 варианта: в случае устройства городского коллектора вдоль р.Увоя, подключаться напрямую к нему, либо предусматривается строительство КНС с напорной линией до сетей дождевой канализации 2 очереди, далее самотеком в городские очистные сооружения.
3. Перечень мероприятий по укреплению склонов оврага разнообразен: частичная засыпка территории, подпорные стенки и террасирование рельефа, укрепление геосетками и т.д., и должен быть предусмотрен в проекте Зоологического парка с учетом размещения вольтерв, зданий, дорожек. Все мероприятия должны проводиться после устройства городского коллектора дождевого стока на территории зоопарка.
4. Диаметры на сетях дождевой канализации показаны условно, могут быть уточнены при разработке проектной документации.
5. Вертикальная планировка дворовых территорий должна быть выполнена таким образом, чтобы поверхностные сточные воды с них отводились лотками проездов на улицы без устройства дождеприемных колодцев на дворовой территории. Ливневую канализацию улиц и проездов следует выполнять с учетом стоков с дворовых территорий.

					Заказчик: ООО "ЖСК"	1-16/49-ППТ			
					Документация по планировке территории города Иванова ограниченной улицы Павла Боровикова, набережной реки Увоя, границами кадастровых кварталов 37:24:010432, 37:24:010433, 37:24:010443 и границами земельных участков по улице Куконыховых, д.141 с кадастровыми номерами 37:24:010430:005, 37:24:010430:059 (проект планировки территории)				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Обосновывающие материалы	Стадия	Лист	Листов
							ППТ	8	
					Выполнил Пелевин				
					Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000				
					ООО "Куб"				
					Формат А1				